



**MICRO**  
m á q u i n a s  
Desde 1954

## RETÍFICA DE VÁLVULAS

**VP**



# Retífica de Válvulas



## Variador de Velocidade das Pinças



Clique na Máquina para acessar o site

## Acessórios

### Buchas para Balanceiro



### Jogo com 8 Pinças

4 / 5 mm | 8 / 9 mm  
5 / 6 mm | 9 / 10 mm  
6 / 7 mm | 10 / 11 mm  
7 / 8 mm | 11 / 12 mm



### Chave para troca de Rebolo



### Dispositivo para retificar Balanceiro



### Haste p/ posicionar dispositivo



### Chave para Porta Pinças



### Conjunto Dressador



### Rebolos



# Características

- ✔ Sistema de refrigeração acoplado.
- ✔ Gabinete com porta para guardar acessórios.
- ✔ Usina a cabeça e o pé da válvula na mesma máquina.
- ✔ Sistema de regulagem do ângulo de usinagem de fácil ajuste.
- ✔ Tensão de trabalho trifásico.
- ✔ Sistema de pinças autocentrantes com 8 segmentos, que aumenta a facilidade de fixação da válvula na máquina e garante uma precisão de centésimo na usinagem (contra a precisão de décimos das máquinas convencionais).

*Este equipamento foi desenvolvido com a finalidade simplificar seu manuseio, além de proporcionar grande produtividade e precisão de usinagem.*

*Equipamento para retificar válvulas, tuchos e balancetes.*

## Especificações Técnicas

Voltagem	220 / 380 V Trifásico
Diâmetro do Rebolo	5"
Diâmetro mínimo da haste da válvula	5,5 mm
Diâmetro máximo da haste da válvula	14,0 mm
Peso	140 kg
Rotação do Rebolo	3470 rpm
Rotação da árvore	264 rpm
Potência do motor da árvore	1/3 HP
Potência do motor do rebolo	1/2 HP
Potência do motor da bomba de refrigeração	1/20 HP



☎ (11) 96437-3311 ☎ (11) 3836-8588

✉ contato@micromaquinas.com.br

f Micromaquinas i micro\_maquinas

▶ Micromaquinas

🌐 [www.micromaquinas.com.br](http://www.micromaquinas.com.br)

### LINHAS DE CRÉDITO



### FORMAS DE PAGAMENTO

**12X** no cartão  
SEM JUROS

**Cartão**  
**BNDES**



FINANCIAMENTO  
PRÓPRIO EM ATÉ  
**48 MESES**